

LAN

- Transmisión real y de alta velocidad a través de Cable Ethernet.
- Admite cifrado para garantizar la seguridad de los datos.
- Admite la continuación del punto de interrupción.
Guarda automáticamente cuando se produce una desconexión de comunicación y reconecta la transmisión posterior para asegurar de que no se pierdan los datos.
- Admite actualización remota.
La actualización del inversor se puede lograr sin tener que estar en el sitio en persona.



Seguridad de datos



Actualización remota



Retransmisión de punto de interrupción



Premontado, probado

Modelo	Caja de LAN	Kit de LAN
Datos generales		
Inversores máx. admitidos	1	
Interfaz de conexión	5 pines	USB
Interfaz de Ethernet	Ethernet de 10M / 100M	
Instalación	Fijación de tornillos	Plug and Play
Indicador	-	Indicador LED
Dimensiones (ancho x altura x profundidad en mm)	65 x 115 x 40	48 x 119 x 32
Peso (g)	108	97
Clasificación nominal de protección contra el ingreso	IP65	
Consumo de energía (W)	1.5	
Rango de temperaturas operativas (°C)	-30 ~ +60	
Rango de temperaturas de almacenamiento (°C)	-40 ~ +70	
Humedad relativa	0-100% (sin condensación)	
Altitud operativa máxima (m)	4000	

*: Visite el sitio web de GoodWe para ver los últimos certificados.