

# Linha Wi-Fi/LAN Kit

A nova geração do módulo de comunicação da GoodWe suporta conectividade Wi-Fi e LAN num mesmo dispositivo, oferecendo aos usuários opções flexíveis de configuração e operação. Os recursos integrados de Wi-Fi e LAN garantem uma comunicação estável e tempos de resposta mais rápidos. Além disso, o módulo suporta configuração local via Bluetooth, aumentando a conveniência do usuário durante a instalação e a operação. Com esse módulo de comunicação avançado, a segurança dos dados durante a transmissão é garantida e o risco de perda de dados é minimizado por meio do suporte à retransmissão do ponto de interrupção.



Estabilidade de comunicação aprimorada

Atualização remota

Retransmissão de ponto de interrupção

Configuração integrada

| Modelo                                     | Wi-Fi/LAN Kit-G20  |
|--|--|
| <b>Gerenciamento de dispositivos</b>       |  |
| Nº máximo de dispositivos conectados       | 1  |
| <b>Potência</b>                            |  |
| Voltaje de entrada                         | 5  |
| Consumo de energia (W)                     | ≤3   |
| Interface de conexão                       | USB  |
| <b>Comunicação</b>                         |  |
| Interface Ethernet                         | 10M / 100Mbps Auto-adaptação   |
| WLAN                                       | IEEE 802.11 b / g / n @2.4 GHz   |
| Potência máx. de transmissão WLAN          | <20dBm   |
| Largura de banda WLAN                      | 20 / 40MHz   |
| Modo de operação WiFi                      | STA  |
| Bluetooth                                  | Bluetooth V4.2   |
| <b>Mecânico</b>                            |  |
| Dimensões (L × A × P em mm)                | 48.3 × 159.5 × 32.1  |
| Peso (g)                                   | 82   |
| Indicador                                  | LED × 2  |
| Método de instalação                       | Plug and Play  |
| <b>Ambiente</b>                            |  |
| Faixa de temperatura operacional (°C)      | -30 ~ +60  |
| Faixa de temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +70  |
| Umidade relativa                           | 0-95%  |
| Grau de Proteção IP                        | IP65   |
| Altitude operacional máx. (m)              | 4000   |
| <b>Conformidade com certificação</b>       |  |
| Certificado                                | CE-RED (EN18031), RCM, Anatel, ICASA, FCC, WPC, ISED, NCC, VNTA, MIC, VCCI |

\*: Por favor, consulte o site da GoodWe para verificar os certificados atualizados.